



سامان مدار پارس



ترمینال PT100CK

وظیفه ی دستگاه PT100CK، خواندن سریال کارت های RFID نزدیک شده به دستگاه و رمز وارد شده و فرستادن اطلاعات به کنترلر، همچنین نمایش اطلاعات دریافت شده از کنترلر می باشد. به کار بردن رابط RS485 برای ارتباط با کنترلر امکان نصب ترمینال در فاصله ی تا ۵۰۰ متری از آن را فراهم می کند. این ترمینال برای خواندن کارت های خانواده ی MIFARE شامل MIFARE DESFire طراحی شده است.

مشخصات

ولتاژ ورودی	۷ تا ۲۴ ولت مستقیم
توان مصرفی	۵۰۰ میلی وات
دمای کاری	۱۰- الی ۷۰ درجه سانتی گراد
رطوبت نسبی	۱۰ الی ۷۵ درصد
ابعاد مکانیکی	۱.۸ x ۱۱.۹ x ۸.۸ سانتی متر
جنس بدنه	ABS
وزن دستگاه	۱۰۰ گرم
پورت ارتباطی	RS485
فرکانس	13.56MHz
کارت های پشتیبانی شده	MIFARE 1K, MIFARE 4K, MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire, MIFARE Pro
فاصله ی تشخیص کارت	۵ الی ۷ سانتی متر
نمایشگر	ال سی دی گرافیکی ۱۲۲ در ۳۲ پیکسلی
بازر	بله
گارانتی	یک سال

امکانات

- ✓ نمایش تاریخ و ساعت بر روی نمایشگر
- ✓ روشن شدن صفحه کلید برای آسانی کار در محیط های تاریک
- ✓ کار با ولتاژ ۷ ولت تا ۲۴ ولت
- ✓ دارای کلید زنگ
- ✓ دارای بازر